



KW	HP	TYPE		rpm	η%	cosφ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)
8 poles - 750 rpm												
0,09	0,12	6SM	71A-8	680	48,0	0,56	0,48	3	1,26	1,5	1,7	6
0,12	0,16	6SM	71B-8	690	51,0	0,59	0,6	2,7	1,7	1,6	1,7	6,8
0,18	0,25	6SM	80A-8	680	51,0	0,61	0,8	2,8	2,5	1,5	1,7	9,9
0,25	0,34	6SM	80B-8	680	56,0	0,61	1,1	2,7	3,5	1,6	2,0	10,9
0,37	0,5	6SM	90S-8	680	63,0	0,63	1,4	2,8	5,2	1,6	1,8	14,8
0,55	0,75	6SM	90L-8	680	66,0	0,65	1,9	3,0	7,7	1,6	1,8	17,2
0,75	1	6SM	100LA-8	710	66,0	0,67	2,5	3,5	10,1	1,7	2,1	17,5
1,1	1,5	6SM	100LB-8	710	72,0	0,69	3,2	3,5	14,8	1,7	2,1	19,7
1,5	2	6SM	112M-8	710	74,0	0,68	4,3	4,2	20,2	1,8	2,1	25,6
2,2	3	6SM	132S-8	720	75,0	0,71	6,0	5,5	29,2	2,0	2,0	35,5
3	4	6SM	132M-8	720	77,0	0,73	7,7	5,5	39,8	2,0	2,0	45,0

KW > (HIGHER POWER)

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it